

FMV BIBLO NC

Compact Notebook Series

FUJITSU

A5
ファイル
サイズ

約 **1.1** kg

< BIBLO NC III 13 >

- 高解像度(800×600ドット)表示の大画面8.4型TFTカラー液晶採用。
- MMX®テクノロジーPentium®プロセッサ(133MHz)搭載。
- 次世代の高速メモリ32MB SDRAM搭載(最大96MB)。
- 最大約5.2時間の長時間稼働*。
- 携帯性抜群の小型A5ファイルサイズ・軽量約1.1kg。
- 大容量1.6GBハードディスク内蔵。
- CardBus/ZVポート対応のPCカードスロット装備。
- 33.6KbpsFAXモデム標準装備。
- PC97完全対応、PC98の一部を先取りしたハードウェア設計。
- 最新のインターネットブラウザ「Microsoft® Internet Explorer 4.0」をプレインストール。

*オプションの増設バッテリー装着時

富士通
Windows®98
優待販売サービス
対象商品

お買い上げいただいた優待販売サービス対象商品のユーザー登録の方を対象に、Microsoft® Windows®98アップグレード版の優待販売を実施いたします。提供時期、提供方法、価格などの詳細につきましては、Windows®98発売後、速やかに対象者の方へダイレクトメールなどでお知らせいたします。

※該当商品におけるWindows®98の動作に関しては、一部の機能に制限が出る場合があります。万が一、Windows®98が提供されない場合は、本優待販売は適用されません。※Windows®98はマイクロソフト社が提供を予定しているWindows®98の次期バージョンのことです。※本優待サービスの対象商品は、このカタログに記載されているパソコン本体を指します。



LINEUP

高解像度TFTカラーモデルの登場により、ラインアップ充実。
全機種に次世代高速メモリ、32MB SDRAM搭載。
本格的モバイルコンピューティングを実現する、FMV-BIBLO NCシリーズ。



FMV-BIBLO NC III 13 NEW

MMX®テクノロジー Pentium® 133MHz	800×600dot	8.4TFTcolor
32MBSDRAM	1.6GB HDD	33.6kbps FAXモデム内蔵

Win 95 1.6GBハードディスク内蔵+外付FDD
+コネクタボックス添付
標準価格 298,000円(税別)



FMV-BIBLO NC III 13D NEW

MMX®テクノロジー Pentium® 133MHz	640×480dot	7.2DSTNcolor
32MBSDRAM	1.6GB HDD	33.6kbps FAXモデム内蔵

Win 95 1.6GBハードディスク内蔵+外付FDD
+コネクタボックス添付
標準価格 248,000円(税別)

A5ファイルサイズのコンパクトボディに高解像度の画面
 800×600ドット表示の見やすい8.4型TFTカラー液晶を採用した「NCⅢ13」とコストパフォーマンスに優れた7.2型DSTNカラー液晶を搭載した「NCⅢ13D」を提供。高性能CPU MMX®Pentium®プロセッサ(133MHz)に加え低消費電力/高速データ転送を実現するチップセットIntel 430TX PCIset、256KBの2次キャッシュメモリを最新テクノロジーMC M(Multichip module)に統合し高速処理を実現。標準メモリは、MMX®Pentium®プロセッサのパフォーマンスを最大限に引き出す高速次世代メモリ、SDRAMを32MB搭載(最大96MB)し、ハードディスクには大容量1.6GBを装備するなど、コンパクトボディにハイパフォーマンスを実現する高機能を凝縮しています。

抜群の携帯性
 大容量リチウムイオンバッテリー、インテル社製の最新チップセットの採用をはじめ、当社オリジナルのインテリジェントパワーマネジメントソフト「省電力管理ユーティリティ®」のブレインストールにより、標準内蔵バッテリーで約1.5時間、増設バッテリーを装着することにより、最大約5.2時間の長時間稼働が可能です。また、高速33.6kbpsFAXモデムの標準内蔵や、ワイヤレスで最大4Mbpsの高速データ

転送が可能なIrDA1.1準拠の赤外線通信ポート装備など、携帯利用のための高機能が充実しています。

※ACアダプタ運用時、バッテリー運用時のそれぞれにおいて、パワーマネジメント環境の設定が可能。ACアダプタの抜き差しを感知することで、自動的に環境を切替えるため、常に最適な運用を実現。



増設用バッテリーパック

優れた拡張性
 複雑な設定を必要としないPlug&Play対応インターフェースを装備。「PC97」規格に準拠した最新インターフェース、USB×2ポート※1装備。USB規格に対応した各種周辺機器の接続が容易に行えます。また、PCカードスロット※2は、高速32ビットデータ転送を可能にするCardBusやAVデータを高速転送するZVポートに対応しており、高速かつ快適/簡単操作を実現する最新テクノロジーを採用しています。

※1：標準添付のコネクタボックスに装備
 ※2：PCカードスロット使用時の留意事項等については、FMV-BIBLO システム構成図等をご参照ください。またCard Bus/ZVポートはWindows®95でのみサポート



本体とコネクタボックス

小型・軽量化の追求
 小型実装技術「マルチチップモジュール(MCM)技術」や新プラスチック素材(エンジニアリングプラスチック)の採用、軽量金属素材とエンジニアリングプラスチックを合体させた「ハイブリット筐体」の開発などにより、強度・放熱特性に優れた自慢のボディを実現しました。

快適な操作性
 A5小型ボディながら、キーピッチ15mm(縦14mm)のキーボードを装備。また、キーストローク2mmを実現し、フルストローク感覚での快適入力が可能です。また、ポインティングデバイスには、「クイックポイントII」を内蔵。指先での簡単操作でマウスカーソルを自在にコントロールできます。

充実の高性能
 ●業界最高水準の最新インターネットブラウザ「Microsoft®Internet Explorer4.0」をブレインストール。
 ●ワイヤレスで高速データ転送(最大4Mbps)が可能なIrDA1.1準拠の赤外線通信ポートを装備。
 ●総合的な省電力制御を実現するパワーマネジメント機能を装備。Windows®95上で省電力機能をサポートする当社製「省電力管理ユーティリティ」をブレインストール。
 ●セキュリティシステムに対応した盗難防止用ロック機構による万全なセキュリティ。
 ●運用状態が一目でわかる状態表示LCD。
 ●PC97規格に準拠した高速描画を実現する高性能グラフィックアクセラレータ、Neo-Magic社製「MagicGraph 128zv+™」を搭載。

最新テクノロジーを満載した最新のハードウェア
 Microsoft®社が提唱するハードウェア仕様の最新ガイドライン「PC97」に完全対応し、次世代のオペレーティングシステムに備えたMicrosoft®社、Intel社が提唱する「PC98」の機能も一部採り入れ、将来に備えた先進設計をおこなっています。

Hardware specifications FMV-BIBLO NCシリーズ 本体仕様一覧表

品名	FMV-BIBLO NC Ⅲ 13 (※8)	FMV-BIBLO NC Ⅲ 13D (※8)
モデル名	Windows® 95モデル	Windows® 95モデル
型名	FMVNC313	FMVNC313D
CPU	MMX®テクノロジー Pentium® プロセッサ(133MHz)	
キャッシュメモリ	32KB(CPU内蔵) 外部256KB(バイブラインバーストSRAM)	
PCIチップセット	Intel 430TX PCI set	
BIOS ROM	512KB(フラッシュROM)	
メインRAM(※1)	標準32MB(オンボード)32MB(SDRAM)(最大96MB)	
表示機能	画面制御機能	MagicGraph 128zv+™
	VRAM容量	9Mbits(Magic Graph 128zv+™に内蔵)
	内蔵ディスプレイ	FLバックライト付TFTカラーLCD 800×600ドット 65536色(※2)
	パネルサイズ	8.4型
	ドットピッチ	0.213mm
	CRT CRTのみ	最大1024×768ドット(256色)
表示機能	表示 同時表示(※3)	800×600ドット 65536色
		640×480ドット(LCD:26万色/CRT:1677万色)
HDD(固定式)	1.6GB	
外付FDD(標準添付)	3.5インチ×1(3モード:720KB/1.2MB/1.44MB)	
キーボード	OADG準拠85キー(Windowsキー・アプリケーションキー付) [キーピッチW:15mm×D:14mm/キーストローク2mm]	
内蔵ポインティングデバイス	標準内蔵(クイックポイントII)	
内蔵FAXモデム	データ:最大33.6Kbps, FAX:最大14.4Kbps	
音源機能	Sound Blaster Pro互換(PCM(16ビットステレオ)/FM音源、内蔵スピーカ(ステレオ)、ピンマイク添付)	
	拡張RAMモジュール	1スロット(オプション(SDRAM):8/16/32/64MB)
	PCカード	JEIDA/PCMCIA準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus/ZVポート対応
	赤外線通信ポート	IrDA 1.1準拠(最大4Mbps)
	FAXモデム	モジュラージャック(RJ-11)
	マイクイン・ジャック	φ3.5mmモノラル・ミニジャック
	ヘッドフォン・ジャック	φ3.5mmステレオ・ミニジャック
	外部FDD	専用26ピン ※標準添付の3.5インチFDDユニット専用
	拡張コネクタボックス(標準添付)またはバッテリーバック(オプション)専用	
	外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン
本体内部	パラレル	セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB 25ピン
	シリアル	RS-232C D-SUB 9ピン(16550A互換)
	USB(※4)	コネクタ4ピン×2
	拡張キーボード	PS/2タイプ Mini DIN 6ピン
	マウス	PS/2タイプ Mini DIN 6ピン
電源供給方式	ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリー(標準×1、増設オプション×1)	
バッテリー	リチウムイオン 10.8V 1350mAh/4050mAh(増設バッテリー装着時)	
バッテリー稼働時間(※5)	約1.5時間(標準内蔵バッテリー)/約5.2時間(増設バッテリー装着時)	
バッテリー充電時間(※6)	約3.0時間(標準内蔵バッテリーのみ)/約4.0時間(増設バッテリー装着時)	
消費電力	約40W以下(ACアダプタ使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	約3.5W(AC運用時の待機時消費電力)(※7)	
重量	約1.1kg	
外形寸法(W×D×H)	230×170×34mm(突起部含まず)	
状態表示LCD	反射型	
チルト/盗難防止用ロック	有り	
使用環境	温度5~35℃、湿度20~80%	
インストールソフト	基本OS Windows® 95 アプリケーション インストール/添付ソフト一覧参照	

※このカタログのディスク容量は1GB=1000Byte換算値です。
 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

Pre-Install インストール/添付ソフト一覧

ソフト名	インストール/添付ソフト一覧	NC Ⅲ
基本OS	Microsoft® Windows® 95 (MS-IME97付)★	●
インターネット	サインアップ	●
	はじめてよう！インターネット (InfoWeb) ★	●
	ブラウザ	●
	Microsoft® Internet Explorer4.0★	●
	ホームページアクセス	●
パソコン通信	HotPage Version2.2	●
	ホームページ作成	●
	Microsoft® FrontPage Express★	●
	Microsoft® Outlook Express★	●
実用/その他	インターネットメール	●
	10円メールマスター Ver.1.1.0.19	●
実用/その他	NIFTY MANAGER for Windows95 Ver.4.50	●
	路線検索	●
	駅すばあと for Windows95	●
	個人情報管理	●
	Elecart V1.1L41★	●
	赤外線通信	●
	TranXit® Version3.0★	●
	メニュー	●
省電力管理	FM-Menu★	●
	ウイルス検索	●
省電力管理	ウィルスバスター 97 Lite★	●
	省電力管理ユーティリティ	●

富士通では★印以外のソフトのサポートは行っておりません。各開発ソフトメーカーでのサポートとなります。
 ※1) 64MB搭載した場合、64MBを超える部分については、2次キャッシュは無効になります。
 ※2) 800×600ドット(Windows)表示を基準としているため、640×480ドット(Windows/MS-DOS)表示の場合、表示領域が画面中央に小さくなります。(約7.1型相当)
 ※3) LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRTの操作表示数は解像度や色数に関係なく、NC Ⅲ 13では水平37.8KHz・垂直60Hzになります。NC Ⅲ 13Dでは水平31.5KHz・垂直60Hzになります。
 ※4) 将来出荷される全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
 ※5) 本体のみ、CPU省電力制御あり。フル充電の使用条件。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
 ※6) サスペンド時、またはメインスイッチOFF時。
 ※7) サスペンドモード(充電なし)。
 ※8) Windows®3.1/MS-DOS®は未サポート。

- 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、温度変化などで明るさに多少のむらがあることがあります。
- デュアルスクリーンカラーSTN液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して開発されていますが、パネルの構造上、まれに、画面中央の水平方向に表示領域の接合部がきわめて細いすじ状に見える場合があります。予めご了承ください。
- TFTカラー液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して開発されており、鮮明度・画質等に優れておりますが、画面の一部にドット欠けや常時点灯するドットが存在する場合があります。あらかじめご了承ください。
- JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源(MAINスイッチ)の切断が必要になる場合があります。
- ICメモリーカード/各種PCカード使用時の留意事項等及び、その他周辺機器の接続形態等の詳細については、FMV-BIBLO用システム構成図等をご参照ください。
- Microsoft®Windows®95対応ソフトのバージョン/レベル等については、ご購入の際に予めご確認ください。ソフトウェアによっては、本体以外にCD-ROMドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。
- MMX®Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。Intel Insideロゴは、米国インテル社の商標です。
- Sound Blaster Proは、Creative Labs, Inc.の商標です。
- Microsoft MS-DOS, Windows Outlook, Windows Logoは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。
- OADGは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- MagicGraph 128zv+™はNeoMagic Corporationの商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。

火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源 電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■最新製品情報、関連カタログの入手は下記のFAXまで。
 ・富士通パソコンFAXサービス (プッシュホン回線のFAX(G3規格)をご利用ください。) ○千葉(043)299-3642
 ○大阪(06)949-3270

■技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。[お問い合わせ時間 9:00AM~5:00PM 月~土(祝日を除く)]
 ・FMインフォメーションサービス フリーダイヤル 0120-89-4321

■パソコン通信、インターネットでも最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
 NIFTY-Serve富士通FMシリーズ情報「FMINFO」(GO FMINFOでアクセスできます)
 インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」(http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/fmworld/)

注意：電話番号、FAX番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

■このカタログは、'97年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。