

NECパーソナルコンピュータ
PC-9800シリーズ

98 NOTE LIGHT

PC-9821 Lt2

NEC

TFTだから見やすい。リチウムイオンで長時間使える。
もちろんWindows自在。これからの携帯は、これです。



- ◎リチウムイオンバッテリーの採用で最大約7時間*の使用が可能。*セカンドバッテリー併用時。
- ◎携帯型カラーノートでFDD内蔵&9.5インチTFTカラー液晶。
- ◎Windows® 95に対応した先進の技術を導入。

買ってすぐ使えるアプリケーション
インストールモデルを用意。

一太郎Ver.6.3 for Windows※1

Lotus 1-2-3 R5J

CPU ▶ 486DX2(50MHz)

メモリ ▶ 8MB 内蔵HDD 350MB/720MB

ディスプレイ ▶ 9.5インチTFTカラー液晶(26万色表示※2)

高速ウィンドウアクセラレータTrident社製Cyber9320™標準搭載

赤外線通信インタフェース内蔵

バッテリー ▶ リチウムイオン

PC-9821 Lt2/7A (アプリケーションインストールモデル) HDD 720MB...標準価格428,000円(税別)

PC-9821 Lt2/3A (アプリケーションインストールモデル) HDD 350MB...標準価格378,000円(税別)

PC-9821 Lt2/3D (HDDモデル) HDD 350MB...標準価格328,000円(税別)

※1一太郎Ver.6.3 for Windowsには、三省堂デリールコンサイズ英和・和英・国語辞書を含みません。※2ウィンドウアクセラレータのデザイン機能により26万色表示を実現。

※このカタログに記載の標準価格・仕様等の内容は1995年8月現在のものです。

マルチメディアのNEC

どこでも手軽に軽快Windows。これが最新の先進携帯カラーノート。

リチウムイオンバッテリーとFDD内蔵。
携帯利用が便利になりました。

リチウムイオンバッテリーの採用により、セカンドバッテリーパック(別売)との併用で最長7時間のバッテリー駆動が可能。また、B5ファイルサイズの本体に着脱式の3.5インチFDDを内蔵可能なため、快適な携帯性を実現しました。

TFTカラー液晶ディスプレイやウィンドウアクセラレータの採用など、見やすさと表現力を追求しています。

ディスプレイには、9.5インチTFTカラー液晶を採用。見やすい大画面と鮮明な画面表示でWindows利用には最適です。さらにウィンドウアクセラレータ(Trident社製Cyber9320™)を搭載し26万色表示を実現するなど、表現力にもこだわっています。

■仕様一覧(PC-9821Lt2)

	PC-9821Lt2		
	アプリケーションインストールモデル		HDDモデル
	PC-9821Lt2/7A	PC-9821Lt2/3A	PC-9821Lt2/3D
CPU	486DX2(50MHz)		
メモリー	内蔵キャッシュメモリ	8KB	
	ROM(Flash ROM)	96KB(BIOS、N ^{ote} -BASIC(86)、32KB(98NOTEメニュー他)	
	メインRAM	8MB(ユーザーズメモリ:7.6MB)	4MB(ユーザーズメモリ:3.6MB)
		別売の増設RAMボードにより増設可能(最大:36MB) ^{*1}	
表示機能	ビデオRAM	1MB(テキスト、グラフィック表示用)	
	表示素子	9.5インチTFTカラー液晶	
	テキスト表示	英数カナ:80文字×25行/80文字×20行、漢字(16ドット、ゴシック体):40文字×25行/40文字×20行 文字単位にアトリビュート設定可能、グラフィック画面とは独立したコードリフレッシュ方式のテキスト画面表示をサポート	
	グラフィック表示	640×400ドット(4096色中16色)、640×400/640×480ドット(4096色中256色) ^{*2}	
	ウィンドウアクセラレータによるグラフィック表示	Trident社製 Cyber9320™を搭載 640×480ドット(26万色中256色/65,536色 ^{*3} /26万色 ^{*3})	
入力装置	キーボード	本体との一体型、JIS標準配列(英数、カナ)、10ファンクションキー、NUMキー付、NUMキーキャンセル機能(98NOTEメニューで切り替え)	
	ポインティングデバイス	98スライドパッド標準装備(マウスと排他使用)	
補助記憶装置	フロッピーディスク	3.5インチFDD×1ドライブ内蔵(着脱式)	
	固定ディスク	内蔵(約720MB)	内蔵(約350MB)
インタフェース	マウス(バスマウス(標準装備の98スライドパッドと排他使用)、ミニDIN9ピン)、プリンタ(パラレル、ハーフピッチ36ピン)、シリアル(最大115.2Kbps、ハーフピッチ14ピン)、赤外線通信(IrDA規格に準拠)、ディスプレイ(アナログRGB、ミニDIN10ピン) ^{*4}		
PCカードスロット	TYPE II×1スロット内蔵(3.5インチFDDと排他で別売のPCカードスロット増設パックを使用すれば最大TYPE II×3スロット)[JEIDA Ver4.2/PCMCIA2.1仕様準拠]		
レジャー機能	あり、LCD開閉レジャー機能搭載(98NOTEメニューにより設定可能)		
バッテリー駆動時間 ^{*5}	約2.4〜3.5時間		
	セカンドバッテリー使用時 約4.8〜7.0時間		
バッテリー充電時間 ^{*5}	本体内蔵バッテリー:約2.5時間、セカンドバッテリーパック(別売):約2.5時間		
電源	リチウムイオンバッテリーまたはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)		
消費電力	約11W(最大:約38W)		
	パワーマネジメント機能あり(内蔵FDD/HDDのモータON/OFF制御、本体液晶ディスプレイの制御等)		
温湿度条件	10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)		
外形寸法	276(W)×210(D)×49.5(H)mm(突起部含まず)		
重量	約2.5kg(FDDを外した時は約2.3kg)		
主なインストール ^{*6} ソフトウェア	MS-DOS [®] 6.2、Microsoft [®] Windows [®] 3.1		MS-DOS [®] 6.2
	PCカードサポートソフトウェア、98ランチ、一太郎Ver.6.3 for Windows ^{*7} 、Lotus1-2-3 Release5J、TranXit™ 1.0		PCカードサポートソフトウェア
主な添付品	ACアダプタ ^{*8} 、デモンストレーションプログラム、ガイドブック、ソフトウェア関連マニュアル、保証書、お客様登録カード		
	システムインストールディスク、バックアップディスク/マニュアルセット 購入券、一太郎関連添付品、Lotus1-2-3関連添付品		

上記の内容は本体のハードウェア仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
※1:アプリケーションインストールモデルに増設RAMボードを増設する場合、本体標準内蔵の増設RAMボード(PC-9821LD-B01相当(4MB))を取り外す必要があります。
※2:MS-DOS[®] 6.2および別売のMS-DOS5.0Aの環境でのみサポート。
※3:TFTカラー液晶ディスプレイは4,096色表示。ウィンドウアクセラレータのデザインリング機能により、65,536色および26万色表示を実現。
※4:アナログRGBディスプレイの接続には、別売のケーブル(PC-9801NS/L-01またはPC-9821N-K06)が必要。
※5:バッテリー駆動時間およびバッテリー充電時間は、ご利用状況によって本カタログ記載時間と異なる場合があります。
※6:本機にインストールされているMS-DOS[®] 6.2、Windows[®] 3.1は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールの際は必ずバックアップ媒体をご利用下さい。
※7:一太郎Ver.6.3 for Windowsには、三省堂ディレコンサイズ英和・和英・国語辞書を含みません。
※8:ACアダプタ本体はAC100〜240Vに対応しています。但し、ACアダプタに接続するACケーブルは125Vまでの対応になっているため、125V以上の電圧でご使用になる場合はご注意願います。

●液晶ディスプレイでは、明るさのむらや微細な斑点があらわれることがありますが、故障ではありません。●バッテリー駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようディスプレイの明るさを抑えています。●「PC-9821シリーズ用」と表記されたアプリケーションのうち、ハードウェアを直接制御しているものは一部使用できない場合があります。アプリケーションのご購入に際しては発売元にご確認ください。●従来のPC-9800シリーズ用ソフト/ハードウェアのうちCPUの実行速度に依存するものや、フロッピーディスクドライブを直接操作しているもの、個々のパソコンが独自に持っているシステム情報を参照するソフトウェア/ハードウェアは、一部正常に動作しないものがありますのでご注意ください。●BIOSを介さずに直接EGCをアクセスするものなど市販ソフトウェアによってはレジャー機能を設定できない場合があります。●1.44MBでフォーマットされたフロッピーディスクは起動用媒体としてはご利用になれません。●固定ディスクの容量は、使用するOSにより表示される容量が異なる場合があります。●本カタログに記載されているソフトウェアをご利用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時はあらかじめご確認ください。●本体に内蔵の98スライドパッドは別売のマウス/サムマウスと排他利用です。98NOTEメニューで切り替えてご利用ください。●本体にインストール済みのソフトウェアの媒体は添付されておりません。ご利用になる前に内蔵固定ディスクのバックアップをお取り下さい(バックアップツールがインストールされています)。●本体にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●NEC PCカードサポートソフトウェアは、米国SystemSoft Corporationよりライセンスを受けたCard Soft/98及びCard View/98のモジュールを使用して構成されています。
※Microsoft、MS-DOS、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。一太郎は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。一太郎Ver.6.3 for Windowsは株式会社ジャストシステムの著作物であり、一太郎Ver.6.3 for Windowsにかかる著作権その他は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。Lotusは、Lotus Development Corporationの登録商標です。1-2-3は、Lotus Development Corporationの商標です。TranXitは、Puma Technology, Inc.の商標です。Cyber9320はTrident社の商標です。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。
本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせは、NECパソコンインフォメーションセンターへ
〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉受付時間/9:00〜17:00 月曜日〜金曜日(祝日は除く)
東京03(3452)8000 〒108 東京都港区芝浦4-16-23(アクアシティ芝浦ビル)
大阪06(943) 9800 〒540 大阪市中央区城見1-4-24(NEC関西ビル)
名古屋052(251)9800 東北022(262)9800 九州092(262)9800
NECパソコンマルチメディアサポート Bit-INN <ご来場をお待ちしております>
東京☎03(3255)9800 ●メンテナンス03(3255)9539
横浜☎045(314)7707 名古屋☎052(263)0971 大阪06(647)9800
NECパソコン教室所PCカレッジ<入門から上級者まで豊富なコース。受講生募集中/>
東京03(3252)9821
(電話番号のかけ間違いが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけください)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★製品写真の大きさは同比率ではありません。
★本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

NEC 〒108-01 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル) NECホームエレクトロニクス 〒108 東京都港区芝五丁目33-1(森永プラザビル)

購入後すぐに利用できる、
アプリケーションインストールモデルを用意しました。

アプリケーションインストールモデルは、最新の一太郎Ver.6.3 for WindowsとLotus1-2-3をインストール。また、さまざまなソフトウェア用途に合わせて組み込めるHDDモデルも用意。ニーズに合わせてお選びいただけます。

先進の通信機能、赤外線通信
インタフェースを内蔵しています。

もっと快適な通信環境を実現するために、IrDA規格に準拠した赤外線通信インタフェースを内蔵。データ送受信の際にケーブル接続の煩わしさがなく、オフィスのデスクトップPCとも素早く情報のやりとりができるので、外出先でも効率的にビジネスワークを進めていくことが可能です。

●優れた操作環境を実現するために、ポインティングデバイスとして新しく98スライドパッドを採用しました。



98スライドパッド

■拡張機器(主なもの)

	型 名	品 名	仕 様	標準価格 (税別)
増設メモリ	PC-9821LD-B01	増設RAMボード(4MB)	本体内の増設RAMボード用コネクタに1枚実装可能	30,000円
	PC-9821LD-B02	増設RAMボード(8MB)		60,000円
	PC-9821LD-B03	増設RAMボード(16MB)		140,000円
	PC-9821LD-B04	増設RAMボード(32MB)		280,000円
ACアダプタ	PC-9821L2-U01	ACアダプタ	PC-9821L2本体に1個標準添付	10,000円
バッテリー	PC-9821L2-F02	セカンドバッテリーパック	内蔵FDDと排他使用	24,000円
	PC-9821L2-U02	充電器 [*]	PC9821L2-F02専用充電器	15,000円
PCカードスロット	PC-9821L2-F01	PCカードスロット増設パック	内蔵FDDと排他使用 TYPE II×2スロット (TYPE III×1スロット)	20,000円
PCカード	PC-98HA-02	フラッシュメモリカード	本体内のPCカードスロットに増設可能	60,000円
	PC-9801N-J02R	B4680インタフェースカードT		29,800円
	PC-9801N-J03R	SCSIカード		25,800円
	PC-9801N-J04	PCMサウンドカード		32,000円
	PC-9801N-J05AU	FAXモデムカードセット		48,000円
	PC-9801N-J06	デジタルセルラカード		43,000円
	PC-9801N-J09	R8100インタフェースカード		125,000円
ケーブル	PC-9801NS/L-01	CRT接続ケーブル	アナログRGBディスプレイ(D-Sub15ピン)接続用	5,000円
	PC-9821N-K06	ディスプレイインタフェース変換ケーブル	アナログRGBディスプレイ(ミニD-Sub15ピン)接続用	5,000円
	PC-9821N-K04	RS-232C変換ケーブル	D-Sub25ピン→ハーフピッチ14ピンコネクタ変換用	4,800円
	PC-9821N-K05	RS-232Cケーブル(リバース)	ハーフピッチ14ピンコネクタを持つPC本体との接続用	4,800円
	PC-98HA-15	RS-232Cケーブル(ノーマル)	D-Sub25ピンコネクタを持つモデム等との接続用	7,500円
	PC-98HA-16	RS-232Cケーブル(リバース)	D-Sub25ピンコネクタを持つPC本体との接続用	4,800円
	PC-98HA-17	RS-232Cケーブル(リバース)	PC-H98/SV-H98シリーズとの接続用	4,800円
マウス	PC-H98-U01	マウス	ミニDINコネクタ用、分解能切り替え可能	10,000円
	PC-9801NL-02	サムマウス	ミニDINコネクタ用	10,000円

※充電器を使用するには、本体添付のACアダプタまたは別売のACアダプタ(PC-9821L2-U01)が必要。

■プリンタの接続

プリンタを接続する際には、別売のプリンタケーブル(ハーフピッチ36ピンタイプ)が必要です。なお、別売のプリンタインタフェース変換アダプタを使用することにより、従来の98NOTEシリーズ用プリンタケーブル(ハーフピッチ20ピンタイプ)もご利用になれます。

	型 名	品 名	仕 様	標準価格 (税別)
プリンタケーブル	PC-CA202	プリンタケーブル	ケーブル長1.5m。ハーフピッチ36ピンパラレルインタフェースを採用したプリンタケーブル	3,000円
変換アダプタ	PC-9821N-K01	プリンタインタフェース変換アダプタ	ハーフピッチ36ピンコネクタ→ハーフピッチ20ピンコネクタ変換用アダプタ	1,500円

Cat. No. J74954
9508400002DM