TOSHIBA

MULTIMEDIA




1995年6月現在

## Small but Great!

# DynaBook SS-R590

# 世界を変える、最強*のサブノート誕生。
# Pentium™プロセッサ・90MHz搭載。

＊1995年6月現在

## Intelの世界発表と同時発売！

### NEW Pentium™ Processor 90MHz

**サブノートに**
**新設計ペンティアム プロセッサ**

最先端のVRT(Voltage Reduction Technology)を採用した新設計Pentium™プロセッサ・90MHzを搭載。iCOMP™値735（裏面グラフ参照）と圧倒的高性能を発揮しながら、2.9V(内部)低電圧駆動の画期的な低消費電力性能、しかも微細加工技術を駆使した薄く小さなパッケージで省スペースをも実現。サブノートでは最強のプロセッサが、モービルコンピューティングに新たな次元を創造します。




intel inside
pentium
PROCESSOR




### 9.5" Display & 16million Colors

**サブノートで**
**9.5型&1,677万色TFT**

サブノートで画期的な大きさの9.5型高画質TFTカラー液晶を搭載。解像度640×480ドット時にサブノートでは画期的な美しいフルカラー（1,677万色）表示性能を実現。

### EDO DRAM

**サブノートに**
**高性能メモリEDO DRAM**

Pentium™プロセッサの能力を最大限に引き出す高速メモリEDO(Extended Data Out)モード DRAMを採用。標準で8MB、最大40MBまで本体に内蔵が可能。

### Li-Ion Battery

**サブノートに**
**リチウムイオン電池採用**

メモリ効果で駆動時間が減少することのないパワフルなリチウムイオン電池を採用。連続使用の状態で約2.5時間、省電力モードで約5時間の長時間駆動が可能。

**■サブノートで720MB Enhanced IDE HDD**

720MBのEnhanced IDE HDDを搭載。大容量かつ高速なデータ転送で、先進の32ビットOSなどビッグサイズ・アプリケーションに余裕で対応。

**■サブノートで仮想スクリーン機能**

グラフィック・コントローラに高速な描画性能を発揮するSVGAチップ(CT65546)を採用し、仮想スクリーン機能をも実現。640×480ドットスクリーン内に1,024×768ドットのワイドスクリーンを仮想表示でき、Windowsオペレーション時の描画情報が格段に向上します。

**■サブノートでステレオサウンド機能**

Sound Blaster Pro互換16ビットステレオサウンドシステム搭載。マイクロフォンおよびスピーカを内蔵し、プレゼンテーションやマルチメディアへの拡張など幅広く活用できます。

**■サブノートでPCカードスロット2基装備**

モデム、LAN、SCSIカードなど各種インタフェースに対応したPCカードスロットをJEIDA ver4.1準拠TYPEⅠ/Ⅱで2枚、TYPEⅢで1枚使用できる高い拡張性。電源を入れたままPCカードの抜き差しが可能なホットインサーション機能にも対応。
＊ドライバ・ソフトの対応が必要です。

**■サブノートに最適、アキュポイント&パームレスト**

指先の軽いタッチでスムーズ操作のアキュポイントを採用。キー入力時のポジションのままポインタ操作ができ、入力効率をアップ。さらにキーボード手前のパームレストで、モービルコンピューティング時のキー入力の負担を軽減。

**■プラグ・アンド・プレイ設計**

Windows95にもすばやく移行できる「プラグ・アンド・プレイ」を考慮した設計です。

Get Ready For Windows®95

■Microsoft® Windows® Version3.1、Microsoft® MS-DOS® Version6.2/Vをプレインストール　■バッテリ駆動に有用なパワーマネジメントシステム「MaxTime」を搭載　■電源やキー入力状態をアイコンインジケータで表示　■外部CRTディスプレイの接続で1,024×768ドット・256色表示が可能

MICROSOFT® WINDOWS™ READY-TO-RUN

PC Open Architecture Developers' Group

DOS/V

**DynaBook SS-R590 071CT/Wモデル**

■720MB・HDD内蔵、TFTカラー液晶モデル　SS5907TW

本体標準価格 598,000円(税別)

**世界No.1 東芝ノートブックPC**

（1994年ポータブルPC出荷台数IDC Japan調べ）

## ■DynaBook SS-R590／型番・ハードウェア仕様

| | | |
|---|---|---|
| 機種名／型番 | | DynaBook SS-R590<br>071CT/Wモデル<br>SS5907TW |
| プロセッサ | メインプロセッサ | Pentium™プロセッサ(90MHz) |
| | 高速演算機能 | メインプロセッサに内蔵 |
| メモリ | メインメモリ(標準) | 8MB(EDO) |
| | 増設メモリ(オプション) | 8/16/32MB(EDO、3.3V対応)(標準メモリ+増設メモリで最大40MBまで内蔵可能) |
| | IPL ROM | 128KB |
| | ビデオRAM | 1MB |
| | キャッシュメモリ | 16KB(メインプロセッサに内蔵) |
| 表示機能 | 表示方式 | 9.5型FLサイドライト付きTFT方式カラー液晶ディスプレイ(※1) |
| | テキスト | 40字×25行/40字×30行(漢字)、40字×25行/80字×25行(ANK) |
| | グラフィックス | 320×200/640×200/640×350/640×400/640×480ドット(グラフィック・アクセラレータにCT65546を使用) |
| | 表示色 | フルカラー(1,677万色) |
| | 外部カラーCRT(オプション) | 接続可能(最大1,024×768ドット、1,677万色中256色表示可能)、本体液晶と同時表示可能(※2) |
| 入力装置 | 本体キーボード | 本体一体式、88キー(OADG106キー準拠)、「Caps Lock」「アロー」「ニューメリック」の状態をアイコン表示、ひらがな表示 |
| | ポインティングデバイス | アキュポイント標準装備 |
| | テンキー | Num Lock機能 |
| 補助記憶装置 | FDD | 外付け3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1、標準装備 |
| | HDD | 720MB×1 |
| インタフェース | RS-232Cインタフェース | 1チャンネル標準装備(9ピンD-sub)、非同期(9600bpsまで) |
| | プリンタインタフェース | 1チャンネル標準装備(25ピンD-sub、セントロニクス社仕様準拠) |
| | CRTインタフェース | 1チャンネル標準装備(15ピンD-sub、RGB、15ピン3段、ポートリプリケータコネクタと共用)(※3) |
| | ヘッドホン出力インタフェース | 1チャンネル標準装備(ステレオミニジャック) |
| | マイク入力インタフェース | 1チャンネル標準装備(モノラルミニジャック) |
| | PCカードスロット | 2スロット(JEIDA ver4.1/PCMCIA Release2.01、TYPEIII使用時は1スロット) |
| | メモリ専用スロット | 1スロット |
| サウンド機能 | | SoundBlaster Pro互換(16ビットステレオ)、マイク(モノラル)・スピーカー(モノラル)内蔵 |
| カレンダ機能 | | 日付、時計機能を標準装備(充電型電池によるバックアップ) |
| セキュリティ機能 | | パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット |
| その他 | 電源 | バッテリ(Li-Ion)駆動またはAC100V～240V、50／60Hz(ACアダプタ接続時)(※4) |
| | バッテリ駆動時間(※5) | 約2.5～5.0時間(充電時間4.0時間) |
| | 消費電力 | 30W |
| | 環境条件 | 温度5～35℃、湿度30～80%(但し結露しないこと) |
| | 外形寸法 | 251mm(幅)×201mm(奥行)×48mm(高さ) |
| | 質量 | 約2.2kg |
| | 付属品 | 小型ACアダプタ、バッテリパック(本体装着済み)、フロッピーディスク装置、RGBアダプタ、マニュアル、他 |
| ソフトウェア | インストール済み | Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows® Version3.1、東芝ユーティリティ(※6)、東芝カードマネージャV3.0(※7) |
| | FD添付 | テストシステムディスク |


※1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、非点灯、常時点灯などの表示不良が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承下さい。※2. 1,024×768/800×600ドット設定の時は仮想スクリーン表示です。※3. 本体添付のRGBアダプタを経由してCRTに接続します。※4. AC100V以外でご使用になる時は別途ACコードを購入願います。※5. バッテリパック方式(交換可能)。バッテリパックは消耗品です。使用温度・環境・オプションの使用などにより変わります。※6. MAXTIME(Windows上からレジューム、パワーセーブモードなどを設定するソフトウェア)、H/Wセットアップ(Windows上からハードウェアの設定をするソフトウェア)など。※7. 本ソフトウェアのバックアップはイメージファイルとしてあらかじめハードディスクに収納しておりますが、ご希望により"東芝パソコンアップグレード有償サービス係"にて販売いたしております。

## ■DynaBook SS-R590／オプション


| 製品名 | 型番 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| DynaBook増設メモリ8MB(タイプG) | PA2031UJ | 70,000円 |
| DynaBook増設メモリ16MB(タイプG) | PA2032UJ | 210,000円 |
| DynaBook増設メモリ32MB(タイプG) | PA2034UJ | 340,000円 |
| PCカードイーサアダプタ(ツイストペア) | LANCT00A | 48,000円 |
| PCカードイーサアダプタ(シンイーサ) | LANC200A | 58,000円 |
| PCカード非同期モデム(FAX/DATA) | MDFCA00A | 69,000円 |
| PCカード同期モデム | MDMCS00A | 90,000円 |
| RS-232Cケーブル | PWS5452A | 7,500円 |
| マウス(2ボタン) | J31MS002 | 10,000円 |
| テンキーパッド | J31TP001 | 19,800円 |
| バッテリパック 注1) | PA2489UJ | 30,000円 |
| PCカード SCSI | SCSC200A | 19,800円 |
| 15型SVGAカラーディスプレイ | CRT15002 | 110,000円 |
| 17型SVGAカラーディスプレイ2 | CRT17002 | 128,000円 |
| 21型SVGAカラーディスプレイ | CRT21001 | 498,000円 |
| DynaBook Printer PR48E | J31DPR03 | 69,800円 |
| デュアルモードプリンタ2V | J31DMP04 | 128,000円 |
| デュアルモードプリンタ3VE | J31DMP05 | 198,000円 |
| デュアルモードプリンタ4VE | J31DMP06 | 268,000円 |
| デュアルモードプリンタ5V | J31DMP03 | 598,000円 |
| 小型水平プリンタ2H | J31DHP02 | 198,000円 |
| 高速水平プリンタ5H | J31DHP01 | 745,000円 |
| A4ページプリンタ2 | PPRA4002 | 198,000円 |
| A3ページプリンタ2 | PPRA3002 | 398,000円 |
| レーザプリンタH | J31LBP03 | 888,000円 |
| プリンタ接続ケーブル | PWS5453A | 6,000円 |

注1)バッテリパックは消耗品です。

### ■iCOMP™値によるCPU性能比較




●Pentiumは米国インテル社の米国における登録商標です。●MS-DOS、Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の登録商標です。●ハードディスク容量は1MBを100万バイトで算出しています。●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。■プリンタ用消耗品は、東芝情報システム㈱(044-200-5620)、ティー・アイ・イー・サプライ㈱(03-5645-7221)、東芝エンジニアリング㈱首都圏サービス部(03-3490-1658)にて、マニュアルは東芝情報システム㈱(044-200-5620)にて販売しております。■付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリング㈱サービスセンター(本社:044-548-3456)まで。■本商品はJ-3100モードをサポートしておりません。Microsoft® MS-DOS® /Vおよび、Microsoft® Windows® Version3.1対応のソフトウェアをご利用下さい。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤操作や故障により、本商品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承下さい。



**DynaBook SS-R590**
**071CT/Wモデル**

■720MB HDD内蔵 TFTカラー液晶モデル
SS5907TW
本体標準価格 598,000円(税別)

安全上のご注意

**注意**

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…必ずお守り下さい」をよくお読みください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、据付費、使用済み商品の引き取り費、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。

**触れて、使える。DynaBookテクノセンタ**

東京／秋葉原(03)3257-3100 〈FAXサービス：(03)3252-6274〉
営業時間10：00～18：30
(電話受付 10:15～18:15 昼休み除く)
(特別休館日・毎週水曜・祝日・月末最終営業日を除く)
お手持ちのFAXから上記番号へダイヤルしてください。音声案内に従って操作するだけで24時間DynaBook·J-3100シリーズのテクニカルな情報をお届けします。
*G3FAXのプッシュホン回線でご利用ください。

**アップグレード/バージョンアップ サービス**

東芝パソコンアップグレード有償サービス係まで。
TEL：(03)3457-8148 FAX：(03)5444-9262
*受付時間9：00～12：00 13：30～16：00(毎週土·日·祝日·東芝休日を除く)

技術的なお問い合わせは、「ダイヤル3100」へ… 東 京(03)3252-3100 大 阪(06)643-3100 名古屋(052)551-3100 札 幌(011)281-3100 福 岡(092)731-3100 仙 台(022)213-3100
*受付時間 10：15～12：00 13：00～18：15 (毎週水曜、祝日、月末最終営業日を除く)


株式会社 東芝／パソコン事業部 〒105-01東京都港区芝浦1－1－1(東芝ビルディング)

本社、支社、支店パソコン担当
本 社(03)3457－2930 北海道支社(011)214－2622 東北支社(022)264－7636 福島支店(0249)34－5170 岩手支店(0196)52－1048
新潟支店(025)246－8234 長野支店(0262)28－3371 北陸支社(0764)45－2621 金沢支店(0762)24－1048 北関東支店(0272)24－1620
東関東支社(043)299－1012 埼玉支店(048)640－1109 東京支店(03)5424－8057 西東京支店(0425)26－6262 神奈川支社(045)664－8484
神奈川西支店(0462)30－2810 静岡支店(054)273－4532 中部支社(052)564－8767 トヨタ支店(0565)33－2667 三河支店(0566)24－2846
関西支社(06)440－2114 京都支店(075)241－6305 神戸支店(078)252－2965 中国支社(082)246－3138 岡山支店(086)224－6160
四国支社(0878)25－2463 松山支店(0899)43－4589 九州支社(092)735－3043 沖縄支店(098)862－3041


SP323 ©950850(3)Q