

■DynaBook V486FVシリーズ／型番・ハードウェア仕様

機種名／型番		DynaBookV486		FV450		FV433	
		FV475	FV450	FV433	FV433	FV433	FV433
		501TW	341TW	251TW	341CW	251CW	001CD
		FV4755TW	FV4503TW	FV4502TW	FV4333CW	FV4332CW	FV4330CD
プロセッサ	メインプロセッサ	Intel DX4™ (75MHz)		SL Enhanced i486™DX2 (50MHz)		SL Enhanced i486™SX (33MHz)	
	高速演算機構	メインプロセッサに内蔵		Intel DX4™ (75MHz) にアップグレードに対応		i486™DX2 (50MHz) にアップグレードに対応	
		アップグレードサービス		Intel DX4™ (75MHz) にアップグレードに対応		i486™DX2 (50MHz) にアップグレードに対応	
メモリ	メインメモリ	8MB		8MB		4MB	
	増設メモリ(オプション)	4/8/16MB (標準メモリ+増設メモリで最大24MBまで内蔵可能)		4/8/16MB (標準メモリ+増設メモリで最大24MBまで内蔵可能)		4/8/16MB (標準メモリ+増設メモリで最大24MBまで内蔵可能)	
	IPL ROM	128KB		128KB		128KB	
	ビデオRAM	1MB		1MB		1MB	
表示機能	キャッシュメモリ	16KB (メインプロセッサに内蔵) 8KB (メインプロセッサに内蔵)		16KB (メインプロセッサに内蔵) 8KB (メインプロセッサに内蔵)		16KB (メインプロセッサに内蔵) 8KB (メインプロセッサに内蔵)	
	表示方式	FLサイドライト付きTFT方式カラー液晶ディスプレイ(9.5型) (※1)		FLサイドライト付きダイナミックSTN方式カラー液晶ディスプレイ(9.5型) (コントラスト調節可能)		FLサイドライト付きダイナミックSTN方式カラー液晶ディスプレイ(9.5型) (コントラスト調節可能)	
	テキスト	40字×25行/40字×30行(漢字)、40字×25行/80字×25行(ANK)		40字×25行/40字×30行(漢字)、40字×25行/80字×25行(ANK)		40字×25行/40字×30行(漢字)、40字×25行/80字×25行(ANK)	
	グラフィックス	320×200/640×200/640×350/640×400/640×480ドット		320×200/640×200/640×350/640×400/640×480ドット		320×200/640×200/640×350/640×400/640×480ドット	
入力装置	表示色	最大262, 144色中256色同時表示可能		最大262, 144色中256色同時表示可能		最大262, 144色中256色同時表示可能	
	外部カラーCRT(オプション)	接続可能(最大1024×768ドット、262, 144色中256色同時表示可能、本体液晶と同時表示可能(640×480ドットまで))		接続可能(最大1024×768ドット、262, 144色中256色同時表示可能、本体液晶と同時表示可能(640×480ドットまで))		接続可能(最大1024×768ドット、262, 144色中256色同時表示可能、本体液晶と同時表示可能(640×480ドットまで))	
	本体キーボード	本体一体式、85キー(101キー準拠)、「Caps Lock」、「Scroll Lock/カナLock」、「Num Lock」の状態をLED表示、ひらがな表示		本体一体式、85キー(101キー準拠)、「Caps Lock」、「Scroll Lock/カナLock」、「Num Lock」の状態をLED表示、ひらがな表示		本体一体式、85キー(101キー準拠)、「Caps Lock」、「Scroll Lock/カナLock」、「Num Lock」の状態をLED表示、ひらがな表示	
	テンキー	Num Lock機能		Num Lock機能		Num Lock機能	
補助記憶装置	FDD	標準	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1	標準	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1	標準	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)×1
	オプション	外部FDD(プリンタインターフェースを切り替えて利用)	外部FDD(プリンタインターフェースを切り替えて利用)	オプション	外部FDD(プリンタインターフェースを切り替えて利用)	オプション	外部FDD(プリンタインターフェースを切り替えて利用)
	HDD	標準	500MB×1	標準	340MB×1	標準	250MB×1
	オプション	(500/340/250/200/120MB)×1、ハードディスクバック方式(本体内蔵可能)	(500/340/250/200/120MB)×1、ハードディスクバック方式(本体内蔵可能)	オプション	(500/340/250/200/120MB)×1、ハードディスクバック方式(本体内蔵可能)	オプション	(500/340/250/200/120MB)×1、ハードディスクバック方式(本体内蔵可能)
インタフェース	RS-232Cインタフェース	1チャンネル標準装備、非同期(9600bpsまで)		1チャンネル標準装備、非同期(9600bpsまで)		1チャンネル標準装備、非同期(9600bpsまで)	
	プリンタインターフェース	1チャンネル標準装備(セントロニクス社仕様準拠)、セットアップの切り替えで外部FDDと共用		1チャンネル標準装備(セントロニクス社仕様準拠)、セットアップの切り替えで外部FDDと共用		1チャンネル標準装備(セントロニクス社仕様準拠)、セットアップの切り替えで外部FDDと共用	
	CRTインタフェース	1チャンネル標準装備(RGB, 15ピン3段)		1チャンネル標準装備(RGB, 15ピン3段)		1チャンネル標準装備(RGB, 15ピン3段)	
	PS/2マウスインターフェース	1チャンネル標準装備(PS/2マウスをサポートしているアプリケーションのみ使用可能)		1チャンネル標準装備(PS/2マウスをサポートしているアプリケーションのみ使用可能)		1チャンネル標準装備(PS/2マウスをサポートしているアプリケーションのみ使用可能)	
サウンド機能	外部キーボードインターフェース	標準装備		標準装備		標準装備	
	DynaBookメモリ専用スロット	1スロット		1スロット		1スロット	
	拡張バスコネクタ	標準装備		標準装備		標準装備	
	PCカードスロット	2スロット(JEIDA ver4.1/PCMCIA Release2.01 TYPEIII+TYPEII)		2スロット(JEIDA ver4.1/PCMCIA Release2.01 TYPEIII+TYPEII)		2スロット(JEIDA ver4.1/PCMCIA Release2.01 TYPEIII+TYPEII)	
サウン機能	ヘッドホン出力インターフェース	1チャンネル標準装備		1チャンネル標準装備		1チャンネル標準装備	
	マイク入力インターフェース	1チャンネル標準装備		1チャンネル標準装備		1チャンネル標準装備	
	PCM, FM音源	標準装備		標準装備		標準装備	
	日付、時計機能を標準装備(充電型電池によるバックアップ)	標準装備		標準装備		標準装備	
機密保持機能	パスワード入力によるシステム起動機能、セキュリティリング	標準装備		標準装備		標準装備	
	バッテリー(NIMH)駆動またはAC100V〜240V、50/60MHz (ACアダプタ接続時) (※3)	標準装備		標準装備		標準装備	
	消費電力	30W		30W		30W	
	環境条件	温度5〜35℃、湿度30〜80%(但し結露しないこと)		温度5〜35℃、湿度30〜80%(但し結露しないこと)		温度5〜35℃、湿度30〜80%(但し結露しないこと)	
その他	外形寸法	299mm(幅)×215mm(奥行)×55mm(高さ)		299mm(幅)×215mm(奥行)×55mm(高さ)		299mm(幅)×215mm(奥行)×55mm(高さ)	
	質量	約3.2kg		約3.2kg		約3.2kg	
	付属品	小型ACアダプタ、バッテリーパック(本体装着済み)、マニュアル、PS/2マウス(Windowsインストールモデルのみ) 他		小型ACアダプタ、バッテリーパック(本体装着済み)、マニュアル、PS/2マウス(Windowsインストールモデルのみ) 他		小型ACアダプタ、バッテリーパック(本体装着済み)、マニュアル、PS/2マウス(Windowsインストールモデルのみ) 他	
	インストール済みソフト	Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1		Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1		Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1	
ソフトウェア	FD添付ソフト	東芝カードマネージャ		東芝カードマネージャ		東芝カードマネージャ	
	Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1	Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1		Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1		Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows™ Version3.1	

※1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。一部に欠け、常時点灯などの表示不良現象が存在することがあります。予めご了承ください。※2. バッテリーパック方式(交換可能)。バッテリーパックは消耗品です。※3. AC100V以外でご使用になる時は別途ACコードを購入する必要があります。

■DynaBook V486FVシリーズ／オプション

製品名	型番	価格(税別)	製品名	型番	価格(税別)
DynaBookメモリ(4MB)(3V用)	注1) ME3C04JA	44,800円	Microsoft® Windows™ Version3.1	J31D5743	21,800円
DynaBookメモリ(8MB)(3V用)	注1) ME3C08JA	74,800円	内蔵バッテリーパック	注7) IBPNH240	15,000円
DynaBookメモリ(16MB)(3V用)	注1) ME3C16JA	290,000円	バッテリーチャージャー	BCHAVS01	25,000円
PCMCIA LANカード(ツイストペア)	J31PCTP1	48,000円	15型SVGAディスプレイ	CRT15002	110,000円
DynaBookイーサアダプタ(ツイストペア)	注2) J31EATP1	68,000円	17型SVGAディスプレイ	CRT17001	198,000円
DynaBookイーサアダプタ(シンイーサ)	注3) J31EATE1	68,000円	21インチ高解像度カラーディスプレイ	注8) J31KCD21	798,000円
DynaBookイーサアダプタ(イーサ)	注3) J31EAE01	68,000円	RGB変換コネクタ	J31RGBC1	6,000円
DynaBookターニングアダプタ	J31TKRG1	98,000円	DynaBookテレビ・サウンドアダプタ	ADPTVS01	58,000円
NCU付き非同期カードモデム	J31MCIC1	69,000円	DynaBook Printer PR-48E	J31DPR03	69,800円
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円	デュアルモードプリンタ2V	J31DMP04	128,000円
DynaBook用ACアダプタセット	注4) J31ACS01	10,000円	デュアルモードプリンタ3VE	J31DMP05	198,000円
ハードディスクバック120MB(タイプA)	HDP1200A	90,000円	デュアルモードプリンタ4VE	J31DMP06	268,000円
ハードディスクバック250MB(タイプA)	HDP252NA	100,000円	デュアルモードプリンタ5V	J31DMP03	598,000円
ハードディスクバック340MB(タイプA)	HDP3400A	120,000円	小型水平プリンタ2H	J31DHP02	198,000円
ハードディスクバック500MB(タイプA)	HDP502NA	160,000円	高速水平プリンタ5H	J31DHP01	745,000円
ハードディスクバック250MB(タイプA)(Windows3.1インストール)注5)	HDP252WA	120,000円	A4ページプリンタ	PPRA4001	198,000円
ハードディスクバック340MB(タイプA)(Windows3.1インストール)注5)	HDP342WA	140,000円	A3ページプリンタ	PPRA3001	398,000円
マウス(2ボタン)	J31MS002	10,000円	レーザプリンタH	J31LBP03	888,000円
PS/2対応マウス	注6) J31MSPS2	10,000円	プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円
テンキーボード	J31TP001	19,800円	DynaBook用キャリングケース	J31DCC01	23,000円
106キーキーボード	KB106KEY	20,000円			

注1) DynaBook V486A用です。注2) DynaBook用ACアダプタセット(J31ACS01)が必要です。注3) 電源は本体と別に必要です。注4) J31EATP1を使用する際に必要です。注5) Microsoft® MS-DOS® Version6.2/VとMicrosoft® Windows™ Version3.1をインストール済です。従来モデルも一部使用可能です。(Windows3.1インストールモデルはメモリなどの増設が必要となるモデルもあります。)注6) Windows3.1インストールモデルは、標準装備されています。注7) 内蔵バッテリーパックは消耗品です。注8) RGB変換コネクタ(J31RGBC1)が必要ですが、標準装備されています。

●IBM、PS/2、VGAは、米国IBM Corp.の商標です。●i486、i486SX、i486SX、DX486は、米国インテル社の商標です。●MS、MS-DOS、Microsoftは、米国マイクロソフト社の登録商標です。●Windowsは、米国マイクロソフト社の商標です。●プリンタ用消耗品は、東芝情報システム株(044-200-5620)、東芝情報機器サービスセンター(03-3454-8120)、東芝エンジニアリング株式会社(03-3450-1558)にて販売しております。●付属品についてのお問い合わせは、東芝エンジニアリングサービスセンター(本社:044-548-3456)または本体取扱の東芝お客さまご相談センターまで。●写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。●本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

TOSHIBA

DynaBook 486FVシリーズ

Windows & DOS/V ハイエンド・ブックコンピュータ



時代を変える最強のブック、
登場。

ダイヤル3100

お問い合わせは、「ダイヤル3100」へ...

東京 (03) 3252-3100 大阪 (06) 643-3100
名古屋 (052) 551-3100 札幌 (011) 281-3100
福岡 (092) 731-3100 仙台 (022) 213-3100

※受付時間 10:30~12:00 13:00~18:30(毎週水曜、祝日を除く)

DynaBook テクノセンタ秋葉原・大阪

触れて、使える。J-3100シリーズがぐんと身近になる体験ゾーン。

東京/秋葉原 (03) 3257-3100

営業時間 10:00~19:00(特別休館日、毎週水曜、祝日、月末最終営業日を除く)

大阪/日本橋 (06) 644-2281

営業時間 9:00~17:00(特別休館日、毎週土・日、祝日を除く)

全国で「ミニ体験スクール(無料)」開催中。詳しくは下記パソコン担当へ。

東芝 お客様パソコンサービス係

アップグレード/バージョンアップ

サービスの内容、料金等は、

下記にお問合せ下さい。

Tel. (03) 3457-8148

(受付時間 9:00~12:00 13:30~16:00)

土、日曜日及び祝祭日を除く

株式会社 東芝 パソコン事業部 〒105-01 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

本社、支社、支店パソコン担当

本 社 (03) 3457-2930 北海道支社 (011) 214-2622 東北支社 (022) 264-7636 福島支店 (0249) 34-5170 新潟支店 (025) 246-8236
長野支店 (0262) 28-3371 北陸支社 (0764) 45-2621 金沢支店 (0762) 24-1048 北関東支店 (0272) 24-1620 東関東支店 (043) 299-1007
埼玉支店 (048) 640-1109 西東京支店 (0425) 26-6262 神奈川支店 (0462) 30-2810 静岡支店 (054) 273-4532
中部支店 (052) 564-8767 トヨタ支店 (0565) 33-2667 三河支店 (0566) 24-2846 関西支店 (06) 440-2114 京都支店 (075) 241-6305
神戸支店 (078) 252-2965 中国支店 (082) 246-3138 岡山支店 (086) 224-6160 四国支店 (0878) 25-2463 松山支店 (0899) 43-4589
九州支店 (092) 735-3043 沖縄支店 (098) 862-3041



DOS/V

■TFTカラー液晶モデル

●SL Enhanced i486™DX2・50MHz 搭載

250MB FV4502TW 標準価格 768,000円(税別)

340MB FV4503TW 標準価格 788,000円(税別)

●Intel DX4™・75MHz 搭載

500MB FV4755TW 標準価格 868,000円(税別)

■ダイナミックSTNカラー液晶モデル

●SL Enhanced i486™SX・33MHz 搭載

FDD FV4330CD 標準価格 378,000円(税別)

250MB FV4332CW 標準価格 488,000円(税別)

340MB FV4333CW 標準価格 508,000円(税別)

最先端をゆく。 3倍速CPU Intel DX4™・75MHz搭載*、 VL-Bus対応SVGAグラフィック・アクセラレータ標準装備。

*TFTカラー475モデル

最先端の3倍速CPU Intel DX4™・75MHzをTFTカラー475モデルに搭載。
省電力 高速CPU i486™DX2・50MHz(TFTカラー450モデル)、
i486™SX・33MHz(STNカラー433モデル)を搭載。
Windowsをより高速に描画するVL-Bus対応SVGAグラフィック・アクセラレータを搭載、
TFTモデルで26万色中256色、STNモデルで、4,096色中256色を同時表示。
サウンド機能標準装備。スピーカ内蔵で、サウンド対応アプリケーションにも自在に対応。
Windows & DOS/Vの世界をダイナブックが多彩に快適に広げます。



Intel Insideのロゴは、
インテル社の商標です。

TFT Color Display
or STN color Display

Battery Pack

RGB Connector

Printer/FDD Port

MIC

PS/2 Mouse Port

EXT Keyboard Port

AC Adaptor

Power SW

3.5" Floppy Disk Drive

Serial Port

Expansion Interface

PC-CARD Slot

Phones

Volume

Security Ring

新次元の高速性

Intel DX4™・75MHz*+SVGAグラフィックチップの圧倒的速さ。ブック型でワークステーションに迫る高速性を実現。(*TFTカラーモデル)

CPU

ブック型コンピュータで最新の3倍クロックCPU Intel DX4™・75MHzを搭載(TFTカラーモデル)。CAD/CAMや高度なグラフィック処理を必要とする作業にもパワフルに対応。TFTカラー450モデルとSTNカラー433モデルには、低消費電力型3.3VのSL Enhanced CPUを搭載。

■iCOMP™値によるCPU性能比較

DX4/75MHz	319
i486 DX2/50MHz	231
i486 DX/33MHz	166
i486 SX/33MHz	136
i486 SX/25MHz	100

GRAPHIC ACCELERATOR

全機種に32ビットローカルバス(VL-Bus)対応アクセラレータ機能付SVGAグラフィック・チップを搭載。高速描画を実現するとともに、解像度640×480ドットでTFTカラー液晶モデル26万色中256色、STNカラー液晶モデル4096色中256色を同時表示。TFT、STNモデルとも外部カラーCRTディスプレイ(別売)との接続では解像度1024×768ドットおよび800×600ドットで26万色中256色を同時表示。液晶ディスプレイとの同時表示も可能。(同時表示は640×480ドットまで)プレゼンテーションなどに便利です。

余裕の大容量

標準8MBのメインメモリ、最大500MBのHDD搭載。大容量時代にもゆとりある対応。

MEMORY

HDDモデルは、8MBの大容量メインメモリを標準搭載。快適なWindowsの動作環境を提供します。さらに最大24MBまで増設可能。アプリケーションを複数開いての運用でも余裕で対応できます。

HDD PACK

TFTカラー475モデルは500MB、450モデルおよびSTNカラーモデルは340MBの着脱可能なパック方式を採用したハードディスクパックを搭載。

多彩な拡張性

サウンド機能の自在な活用に加えPCカードで世界が拡大。

PC-CARD SLOT

拡張時の機器動作を保障するJEIDA Version4.1に準拠したPCカードスロットを2スロット装備。TYPE Iおよび、TYPE IIを2枚まで使用でき、CD-ROMなどのSCSI機器やカードモデム、LANなど、各種インタフェースに対応。高い拡張性を実現しています。(*TYPE IIIは1枚のみ使用可。TYPE IIIとTYPE II/Iとの組み合わせは可能。)また電源を入れたまま、PCカードの抜き差しが可能なホットインサクション機能で、豊富なカードも種類を気にせず簡単に利用できます。(ドライバ・ソフトの対応が必要になります。)

最新DOS/VおよびWindowsを ブレインストール

HDDモデルには、DOS/Vの最新バージョンMicrosoft® MS-DOS® Version6.2/VとMicrosoft® Windows™ Version3.1をブレインストール。セットアップの手間なしにすぐにWindows & DOS/Vの快適な環境をご利用になれます。

サウンド機能を標準装備

16ビットPCM+FM音源を搭載したサウンド機能およびスピーカ、マイク入力端子を標準で装備。本体のみでどこでも音声を活用したプレゼンテーションが可能。またWindows Sound Systemなどの利用による音声読み上げや、電子メール*を使った音声メールなど、多彩な活用をコンパクトに実現できます。(*LAN CARDおよびアプリケーションが必要)

先進の操作性

新技術を駆使した省電力と機動力、データ保護などセキュリティにも対応。

POWER SAVING

バッテリーの消耗を節約するCPUスリープ、表示自動停止、HDD自動停止、システム自動停止機能を搭載した省電力設計。また、レジューム機能を設定しているときにディスプレイを閉じると自動的に電源をオフにするパネル・スイッチ機能も搭載。

BATTERY

約2時間の画期的な長時間バッテリー駆動が可能。環境にやさしいニッケル金属水素バッテリーを採用。

情報社会のセキュリティに対応

データの機密保護や機器の保安のため、セキュリティ機能を強化しました。パワーオンパスワード:パスワードの入力がないと、システムブートができません。(選択可)セキュリティリング:本体にチェーン接続用リングを装備しています。



*オプション装着例

TFTカラー液晶モデル

高度なグラフィック表現でCAD、CAMなどビジネスシーンをさらに多彩に。

500MB HDDモデル

FV4755TW

340MB HDDモデル

FV4503TW

250MB HDDモデル

FV4502TW

CPU	メモリ	画面	音源	ディスプレイ	表示色
DX4 (75MHz)	8MB (最大24MB)	0.55TFTカラー液晶	メイン/サブスピーカ	VGA	256色
HDD	FDD	OS	インストール	電源	
500MB	3モード1	PCM FM音源	MS-DOS 6.2/V	Windows 3.1	ACアダプタ
約3.2kg	約2.0H	JEIDA TYPE II	レジューム		

ダイナミックSTNカラー液晶モデル

Windowsも思いのままに。コストパフォーマンスの高いカラーダイナブック。

340MB HDDモデル

FV4333CW

250MB HDDモデル

FV4332CW

FDDモデル

FV4330CD

CPU	メモリ	画面	音源	ディスプレイ	表示色
i486SX (33MHz)	8MB (最大16MB)	0.55STNカラー液晶	メイン/サブスピーカ	VGA	256色
HDD	FDD	OS	インストール	電源	
340MB	3モード1	PCM FM音源	MS-DOS 6.2/V	Windows 3.1	ACアダプタ
約3.2kg	約2.0H	JEIDA TYPE II	レジューム		